

D A T A B L A D

Rev : 5, 18- 02- 2009

- Geithytta. **G27**, **G54** og **G79**.
- Killinghytta **15**.

	G, 27	G, 54	G,79,	Killinghytta,15
Grunflate*:	26,87*	53,24	79,62	14,85
Boareal**:	23,56	47,12	70,68	12,60
Hemsareal:	9,35	9,35x 2= 18,7	9,35x 2=18,7	6,0
Lengde:	6,25*	12,45	12,45	4,5
Bredde:	4,3*	6,55	10,25	3,3
Høyde:	4,0**	4,0	4,0	3,78

* Målt utvendig på bindingsverk

** Mål fra topp ferdig tak til bunnen på selve hytta.

Isolasjon i tak: 200mm GLAVA eller ROCKWOL

Isolasjon i gulv: 200mm

Isolasjon i vegger: 150mm

Diffusjonssjikt for hytter med strøm: 0,15mm plast i tak og vegger .

Det er armert diffusjonsåpen papp utvendig under ytterpanelen av type I TYVEK fra SOLA eller tilsvarende. I henhold til Offisielle råd hytter og koier fra SINTEF- BYGGFORSK

Ventilasjon: 2 mekaniske lufteluker pr "hyttekropp". Elektrisk utlufting over komfyr og i badrom.

Taktro: 21mm gran/furu rupanel.

Luftespalte under taktro: 48mm. kryssisolert.

Undertak: ISOLA TYVEK diffusjonsåpen, armert, kondensavledende og støysvak vindtetterduk.

Taktekking: ISOLA kraftex underlagspapp for torvtak dekket med ISOLA knasteplast for torvtak.

Torvstokk/beitski: 48X 148mm CU inpregnet med varmgalvaniserte beslag.

Takrenne: tretakrenne med varmgalvanisert kjøtting. Eller annet ønske.

Dimensjoner i bjelker (milimeter):

48x198 i gulv og tak

48x145 i utvendige vegger.

48x 73 i innvendige vegger

48x 223 x 2 i takdrager.

73x148 x 2 i midtstolpe.

Stubloft: 9mm meranti finerplate som tåler fukt bra.

Bolter for sammenskruing: 12mm varmgalvaniserte med metriske gjenger og franske treskruer 8-12mm

Kledning innvendig: 12mm MDF perleprofilert veggplate grunnet og malt og 14mm furupanel kalk/oliebehandlet på badet og i taket.

Kledning utvendig: Rektangulær tømmermanspanel i 22x148 eller 22x173 Eller liggende panel av ulike sorter .

Gulvbord: 25 x140mm furu lut/oliebehandlet.

Lister: 14 -16x 95mm furu med perle. Kvistlakkbehandlet og malt.

Vinduer: RØROS 2+1 med ekte sprosser ferdig malt. Eller tilsvarende.

Ytterdør: RØROS ferdig malt med smijernslås og håndtak. Eller tilsvarende.

Innvendige dører: Heltre speildører med sort håndtak , ferdig malt.

Elektrisk anlegg: Klargjort til dels skjult, dels åpent anlegg.

Rør i gulv: 15mm PEX rør i rør system. Opplegg til kjøkken, dusj, wc og vaskeservant.

Avløp gråvann: 50mm PVC

Avløp kloakk: 110 mm PVC.

Sluk: ja

Tilkobling: Av vann ev.kloakk og strøm skjer via en forseilbar og isolert luke plassert under senga på soverommet. Vann og avløpsrør kommer alt sammen opp på dette stedet, og de kuldebeskyttes mellom jordbakken og stubbloftet med en kasse av 60mm SUNNOLITT, løs LECA i sekker eller lignende. Dette gjøres klart før monteringen. Egne skisser på dette og grunnmuren/pilarmønsteret fås av oss.

Gulvbelegg bad: PVC gjennomfarget.

Overflater innvendig.

Maling innvendig vegger og listverk to til tre strøk akrylmaling.

Maling innvendig hems/trapp to til tre strøk star gulvmaling eller tilsvarende kvalitetsmaling.

Behandling gulv, tak og vegger i badrom: lut/oljebehandlet furu.

Beis i gesims og takutstikk: anbefalles 1 strøk BUTINOX FUTURA.

Beis utvendig panel: anbefalles BUTINOKS oljegrunning OG BUTINOX FUTURA 1 og 2 strøk.

Eller tjerebeis TYRILIN 1 strøk (om det ønskes tjærebeis følger dette ikke med som standard på grunn av den lange tørketiden)

Maling på vindusskoder og dørslag: Oljegrunning og BUTINOX FUTURA MALING to strøk

Flytting av hytta (Geithytta) : Med Lastebil, dvs.en trailer / bil og henger pr. "hyttekropp" eller en semitrailer pr "hyttekropp".

Påplassløfting av hytta: Med hjullaster, lastebil med kran. Unntaksvis med helikopter med løftekapasitet på opp til 1,2 tonn. Dette gjelder først og fremst Killinghytta på 15 m2.

Tilvalg

Kjøkkeninnredning type: Ønsket kjøkkeninnredning.

Baderomsinnredning: Ønskede baderomsinnredninger.

Ovn/ pipe: MORSØ 6148 på pidestall med halv og helisolert mantlet stålpipes, pipehatt med vindtunnel. Eller annen ønsket type.

Torv: Type Hallingtorv 120mm hardpakket torv /jordblanning i briketter på ca 400x300x120. Eller annen ønsket type.

Bildet er av en hytte på 26 m2, men viser noe om rør etc. i golvet.

